

AANLEVERING DIGITAAL DOCUMENT

KIES ALTIJD EEN BESTANDSNAAM DIE KENMERKEND IS VOOR HET TE DRUKKEN OBJECT (NIET BIJV. A0POSTER.PDF)


MAC QuarkXpress 3.x, 4.0, 5, 6.0 of Indesign CS opmaak
Illustrator EPS (tekst als outlines/krommen)
Photoshop EPS
Tiff bestand
Alle gebruikte lettertype's meesturen
(incl. postscript gedeelte, truetype niet gebruiken)
Alle afbeeldingen meeleveren ("verzamel voor servicebureau" bij Quark, "pakket" voor indesign)
pdf (zie pdf aanlever specificaties hieronder)

Indien aanlevering per FTP/Email: S.V.P. inpakken met Stuff-It

PC Illustrator EPS (tekst als outlines/krommen)
Photoshop EPS
Tiff bestand
pdf (zie pdf aanlever specificaties hieronder)

PDF Pdf altijd op eindformaat aanleveren met 300 dpi
Formaten pdf

A0 = 840 x 1188 mm echter aanleveren met 3 mm rondom extra beeld
A1 = 594 x 840 mm echter aanleveren met 3 mm rondom extra beeld
A2 = 420 x 594 mm echter aanleveren met 3 mm rondom extra beeld
A3 = 297 x 420 mm echter aanleveren met 3 mm rondom extra beeld
A4 = 210 x 297 mm echter aanleveren met 3 mm rondom extra beeld
A5 = 148,5 x 210 mm echter aanleveren met 3 mm rondom extra beeld
A6 = 105 x 148,5 mm echter aanleveren met 3 mm rondom extra beeld



Indien de A0 posters in driehoeksborden gaan, dient er rekening gehouden te worden met de overstekende rand van het bord. Zichtformaat is dan 780 x 1138 mm.

Zorg ervoor dat er minimaal 3mm afloop is rondom het document om schoon te snijden.
Bij het genereren, Post Script level 1,3 of 1,4. Indien transparantie in Indesign gebruikt wordt, graag 1,3
Let op dat in een pdf geen extra kleuren achter blijven indien er een full colour pdf aangeleverd dient te worden, dit is te controleren door de pdf in quark te plaatsen of via Acrobat 6.0 Pro>>>Kleurscheiding.
Let op overdruk, uitsparen en Illustrator transparantie.
In een pdf kunnen wij niks aanpassen, dus als de pdf niet goed is bellen wij u voor een nieuw document.

LET OP: Full color beelden / opmaken altijd in CMYK aanleveren.
Alle gebruikte lettertype's meesturen (incl. postscript gedeelte, truetype niet gebruiken).
Kleurenprint en kleurgescheiden prints bijleveren.
A1 en A0 posters opmaken op A2 formaat (420 x 594 mm) met 300 dpi scans.
Abri's opmaken op 238 mm x 351mm met 300 dpi scans.
Grotere formaten opmaken op 20% van het eindformaat met 300 dpi scans.
Alle kleinere formaten opmaken op het eindformaat met 300 dpi scans.
Voor alle scans in de opmaken geldt: beelden op 100% in document plaatsen.

AANLEVEREN Via onze website tot 100 Mb: Ga naar www.drukwerkfabriek.nl/aanleveren.htm.
Login: aanleveren **Wachtwoord:** drukwerk
Klik op de floppy bovenin uw scherm (slepen gaat niet).
Wacht bij het uploaden tot de pagina klaar is met laden.

Na aanlevering via FTP graag een email sturen naar info@drukwerkfabriek.nl. Of stuur een fax naar 024 - 34 88 315. Indien aanlevering per FTP/Email: S.V.P. Inpakken met Stuff-It

POST: Postbus 26, 6678 ZG Oosterhout (Gld)
EMAIL: info@drukwerkfabriek.nl

FTP: <ftp://84.246.3.157>

ONTWERP OF OPMAAK OP AANVRAAG

AANLEVERING DIGITAAL DOCUMENT

KIES ALTIJD EEN BESTANDSNAAM DIE KENMERKEND IS VOOR HET TE DRUKKEN OBJECT (NIET BIJV. A0POSTER.PDF)


MAC QuarkXpress 3.x, 4.0, 5, 6.0 of Indesign CS opmaak
Illustrator EPS (tekst als outlines/krommen)
Photoshop EPS
Tiff bestand
Alle gebruikte lettertype's meesturen
(incl. postscript gedeelte, truetype niet gebruiken)
Alle afbeeldingen meeleveren ("verzamel voor servicebureau" bij Quark, "pakket" voor indesign)
pdf (zie pdf aanlever specificaties hieronder)

PC Illustrator EPS (tekst als outlines/krommen)
Photoshop EPS
Tiff bestand
pdf (zie pdf aanlever specificaties hieronder)

PDF Pdf altijd op eindformaat 300 dpi
Formaten pdf

A0 = 840 x 1188 mm echter aanleveren met 3 mm rondom extra beeld
(plaats ook cmyk kleurstalen, snijtekens en paskruizen)

Indien de A0 posters in driehoeksborden gaan, dient er rekening
gehouden te worden met de overstekende rand van het bord.
Zichtformaat is dan 780 x 1138 mm.



Zorg ervoor dat er minimaal 3mm afloop is rondom het document om schoon te snijden.
Bij het genereren, Post Script level 1,3 of 1,4. Indien transparantie in Indesign gebruikt wordt, graag 1,3
Let op dat in een pdf geen extra kleuren achter blijven indien er een full color pdf aangeleverd dient
te worden, dit is te controleren door de pdf in quark te plaatsen of via Acrobat 6.0 Pro>>>Kleurscheiding.
Let op overdruk, uitsparen en Illustrator transparantie.
In een pdf kunnen wij niks aanpassen, dus als de pdf niet goed is bellen wij u voor een nieuw document.

LET OP: Full color beelden / opmaken altijd in CMYK aanleveren.
Alle gebruikte lettertype's meesturen (incl. postscript gedeelte, truetype niet gebruiken).
Kleurenprint en kleurgescheiden prints bijleveren.
A0 posters opmaken op A2 formaat (420 x 594 mm) met 300 dpi scans.
Voor alle scans in de opmaken geldt: beelden op 100% in document plaatsen.

AANLEVEREN EMAIL: reclame@gdpromotions.nl

POST: Kikkertweg 5, 1521 RE Wormerveer

Bel voor aanleveren van grotere bestanden 075 - 621 97 37

ONTWERP OF OPMAAK OP AANVRAAG